

EA6101P45E

Motor:	2-taktni motor
Snaga motora:	3,4 / 4,6kW/KM
Radna zapremina:	61cm ³
Kapacitet rezervoara za ulje:	0,28l
Kapac. rezervoara za gorivo:	0,8l
Korak lanca:	3/8"
Širina utora:	1,5mm
Dužina vodilice:	450mm
Buka: zvučni pritisak:	105dB(A)
Buka: zvučna snaga:	117dB(A)
Buka: odstupanje (K):	2,5dB(A)
Vibracije: stražnja drška:	4,0m/s ²
Vibracije: prednja drška:	5,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	2,0m/s ²
Težina:	6,1kg



- Sistem grejanja drške
- EasyStart: lagani start sa automatskim blokiranjem na polovinu gasa
- CDI tehnologija za lako pokretanje
- Prigušenje vibracija, sa čeličnim oprugama otpornim na ulje i gorivo, za udobnost i zdravlje korisnika
- Produženo radno vreme sa dugotrajnim filterskim sistemom. Izmena bez upotrebe alata i lako čišćenje
- Prekidač Touch&Stop – Sa lakim dodirrom prekidača, zaustavlja se motor i prekidač se automatski vraća u startni položaj, čime se eliminiše poplavljanje karburatora
- Centrifugalni sistem za odvajanje vazduha
- SafetyMatic kočnica lanca odmah zaustavlja lanac u slučaju povratnog udara
- Filter za vazduh se uklanja bez korišćenja alata, lak za čišćenje
- Prilagodljiva pumpa za ulje, isključuje se pri radu u praznom hodu
- Bočni zategač lanca omogućuje lak pristup
- Centrifugalna sklopka sa 3 težine, za dobar prenos snage na lanac
- Prečišćavanje ulaznog vazduha značajno smanjuje prljavštinu, u ranoj fazi