


HR2470

Kontinuirana ulazna snaga:	780W
Broj obrtaja:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.500min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	24mm
Tip prihvata alata:	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	35 - 54mm
Energija udarca:	2,4J
Buka: zvučni pritisak:	90dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	15,5m/s ²
Vibracije: dletovanje:	12,5m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	4,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	370 x 84 x 214mm
Težina prema EPTA -i:	3,3kg



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Veliki obojnik za zaštitu alata od ogrebotina i za povećanje sposobnosti manevrisanja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Bočna drška sa novim dizajnom, koristi elastomer za rukohvat koji ne klizi
- Jednopolozni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora